

自助打印复印终端配置清单

名称	厂家/规格型号	主要参数	数量
主机	主板	IPC-I1170P03-2 1. 处理器: Intel BayTrail J1900 2. 42GHz 2M 四核 2. 芯片组: Intel BayTrail J1900 3. 系统内存: DDR3 SO-DIMM 最大支持4GB 4. 显示芯片: Intel® HD Graphics 5. 板载LAN 功能: Realtek RTL8111E 千兆网卡. 支持网络唤醒功能 6. BIOS: 32MB AMI BIOS 7. 接口: 2 个RJ-45 局域网接口/8 个USB /6个 COM口	1
	内存	kingston/4G	1
	固态硬盘	kingston/120GSSD	1
	4G模块	诺控/NL650	1
电源	明纬	1. 短路保护, 过载保护, 过电压保护, 电压精度±0.1%。 2. 输入电压: 176-264VAC。 3. 输入频率: 47-63HZ。 4. 工作温度-20~+60°。工作湿度20-90%RH。提供多路12V/24V输出以满足设备各种电压需求。	1
时控开关	德力西KG316T	1. 电流规格: 30A 2. 电压规格: AC220V 3. 功耗≤1W 4. 走时误差≤2S/日 5. 控制时间: 1min≤T≤168H 6. 认证: CCC认证	1
高拍仪	ZJHY-P18-80AH V2	1. 扫描幅面: A4、A5、A6、身份证、可以预设拍摄幅面大小 2. 扫描速度: 1S 3. CMOS感光器件: 1/2.5英寸图像传感器 4. 最高分辨率: 3672*2754 5. 图像色彩: 24位 6. 图片格式: JPG、PNG、PCX、GIF、BMP、TIF、RAS、ICO、PDF等 7. 图像控制: 亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等 8. 聚焦方式: 可调精确聚焦 9. 变焦方式: 手动变焦 10. 光源: 自然光与自带LED光源 11. 像素: 1000W	1
27寸红外触摸屏		1. 分辨率: 32767*32767 2. 线性误差: 1mm 3. 响应速度: 16MS 4. 输入方式: 手指, 带手套的手或其他不透明物体 5. 最小触摸物体直径: 5mm 6. 安全性: 直径为63.5mm (质量为1KG) 表面光滑的钢球, 1M高度自由落下, 样品不破。 7. 透光率: 88% (钢化玻璃)	

	27寸液晶屏 /AD板 /恒流电源板		1. 对角尺寸：27inch 2. 分辨率：1920*1080 3. 可视尺寸：597.6 × 336.15mm 4. 显示亮度：300CD/m ² 5. 对比度：3000:1 6. 推荐视角：全视角 7. 可视角度：89/89/89/89 8. 光源类型：WLED 9. 使用寿命：50K 小时 10. 频率：60HZ 11. 点间距：0.12125×0.36375mm 12. 像素间距：0.36375×0.36375mm	
	打印机	HP M403D(黑白激光双面打印)	1. 打印引擎：黑白激光打印。 2. 最大打印幅面：A4 3. 标准纸盒容量：250页（可增加纸盒550页） 4. 耗材类型：鼓粉分离 5. 打印速度：38页/分钟（单面）30页/分钟（双面） 6. 分辨率：1200DPI 7. 首页打印时间：小于6.4S 8. 内存容量：128MB 9. 介质类型：纸张（普通纸、生态环保纸、轻质纸、重磅纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）；信封；标签；投影胶片 10. 介质尺寸：纸盒 1：Letter、Legal、Executive、Oficio（8.5 x 13 英寸）、A4、A5、A6、B5（JIS）、Oficio（216 x 340 毫米）、16K（195 x 270 毫米）、16K（184 x 260 毫米）、16K（197 x 273 毫米）、Japanese Postcard、Double Japan Postcard Rotated、Envelope #10；Envelope Monarch、Envelope B5、Envelope C5、Envelope DL 11. 晒鼓寿命：1.2万页	1
选配模块	功放板	HYX-1502H	1. 输出功率：双声道5W+5W 2. 负载：4-8欧 3. 频宽：20-20KHZ 4. 信噪比：98-110DB 5. 失真度：1KHZ 0.1%	1
	天线			1
				1
	风扇喇叭等			
	五金配件			
	塑胶配件			
	包装			
其它	辅料线材	有	线轴/补光灯等辅料	
	机柜	有	机柜底部四个万向脚轮，四个M12的支撑脚杯。机柜顶部增加2个过线孔(能穿过常规USB公头)	
	系统		预装W7 64位 未激活系统	